

Firma Realizacyjna BAZET Sp. z o.o. Sp.k. ul.Zjednoczenia 62a, 43-250 Pawłowice			Karta otworu geologiczno-inżynierskiego 24								Zał.Nr: 3.24																																	
											Wiertnica: MWG-6																																	
Rejon: Dz.ewid. nr 166/28 Miejscowość: Pszczyna Powiat: mnpp Województwo: śląskie					Obiekt: Projekt budowy budynków mieszkalnych Inwestor: PTBS Sp. z o.o. Wiercenie: Firma Realizacyjna "BAZET" Pawłowice Dozór geologiczny: mgr Marek Stojka					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy																																		
										Rzędna: 251.15 m n.p.m.																																		
										Skala 1 : 100				Data wiercenia: 2017-01-26																														
Wierzenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Wilgotność naturalna %	Wskaźnik plastyczności %	Granica plastyczności %	Granica płynności %	Stopień plastyczności IL	Fracja zwirowa %	Fracja piaskowa %	Fracja pyłowa %	Stopień zagęszczenia ID	Warstwa geolog -inż.																								
	[m.p.p.t]		[m]		[m]																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																								
		Nasyp	Nasyp	-1.0	0.60	Nasyp niebudowlany (głina), brązowy	nN(G)	w		tpl											I																							
				Nasyp niebudowlany (kamienie z gliną), szary	nN(K+G)																																							
		Czwartorzęd	Czwartorzęd	-2.0	1.80	Głina pylasta na granicy pyłu, żółta	Gπ/II	mw/w	3/3	tpl											IIa																							
				-3.0	3.20	Głina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym, szara	Gπ//Pd	m	rozm	mpl											IIg																							
				-4.0																																								
				-5.0	5.80	Głina pylasta, szara	Gπ	w	7/6	pl											IIc																							
				-6.0	7.00	Głina pylasta z domieszką próchnicy, br.szara	Gπ(+H)		7/7																																			
				-7.0																																								
				-8.0	9.30	Piasek średni na granicy drobnego przewarstwiony pyłem, szary	Ps/Pd//II	nw		szg											IIf																							
				-9.0	9.80	Pył z domieszką próchnicy przewarstwiany piaskiem drobnym, brązowy	II(+H)//Pd		w	2/1											pl											IIc												
				-10.0																																								
				-11.0																																								
				-12.0																																								
				-13.0																																								
				-14.0	13.70	Piasek średni, szary	Ps	nw		szg											IIf																							
		Trzeciorzęd	Trzeciorzęd	-15.0	14.50	łł pylasty, szary	Iπ	mw	1/1	tpl											III																							
				-16.0	16.00																																							